

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
AX 1.0 / 1.4 8V	92 - 97	MONOMOTRONIC MA3.0	*TFLEX1C	-	-
Berlínço 1.1 8V	96 >	MONOMOTRONIC MA3.1	*TFLEX1C	-	-
Berlínço 1.6 16V	00 >	MOTOTRONIC ME7.4.4	TFLEX4A	-	-
Berlínço 1.8 8V	96 >	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
C3 1.6 16V	02 - 05	MOTRONIC ME7.4.4 / ME7.4.5	*TFLEX4A/J	T30A	até 9°
C5 2.0 16V	00 - 03	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
C5 2.0 16V	06 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
C8 2.0 16V	06 >	MARELLI IAW 4.8P	*TFLEX4A/J	-	-
C8 2.0 16V	06 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
Evasion 2.0 16V	99 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
Jumpy 2.0 16V	99 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
Saxo 1.0 / 1.1 8V	96 >	MONOMOTRONIC MA3.1	*TFLEX1C	-	-
Saxo 1.6 8V / 16V	00 >	MOTOTRONIC ME7.4.4	TFLEX4A	-	-
Saxo 1.6 16V	00 >	MARELLI IAW 4.8P	TFLEX4A	-	-
Xantia 1.6 / 1.8 / 2.0 8V	93 - 98	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia 1.8 8V / 16V	93 - 97	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia 1.8 / 2.0 16V	95 >	MOTRONIC MP5.1.1 / MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia 1.8 8V	97 >	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia 2.0 16V	97 - 99	MOTRONIC MP3.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia Exclusive 3.0 V6 24V	97 >	MOTRONIC MP7.0	TFLEX6A/D	T30C	até 6°
XM 2.0 8V / 16V	94 - 98	MOTRONIC MP5.1.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
XM 3.0 V6 24V	-	BENDIX FENIX 4	TFLEX6A/D	-	-
Xsara 1.6 8V	96 >	MOTRONIC MP5.1 / MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 1.6 8V / 16V	00 >	MOTRONIC ME7.4.4	TFLEX4A	-	-
Xsara 1.8 / 2.0 8V	96 - 99	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 1.8 16V	98 >	SAGEM SL96	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 2.0 16V	98 >	MOTRONIC MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara II 2.0 16V	00 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
Xsara II 2.0 16V	03 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
Xsara Picasso 1.6 16V	06 >	MOTRONIC ME7.4.4	*TFLEX4A/J	-	-
Xsara Picasso 2.0 16V	00 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
Xsara Picasso 2.0 16V	03 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
ZX 1.1 / 1.4 8V	92 - 97	MONOMOTRONIC MA3.0	*TFLEX1C	-	-
ZX 1.6 / 1.8 / 2.0 8V	93 - 98	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 9°
ZX 1.6 8V	96 >	MOTRONIC MP5.1 / MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
ZX 2.0 16V	94 - 99	MOTRONIC MP3.2 / MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
ZX 1.8 8V / 16V	93 - 97	MOTRONIC MP5.1 / MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
ZX 2.0 16V	96 - 99	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.