

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Espero 2.0 MPI	94 - 97	DELPHI MULTEC	TFLEX4A	T34A	até 9°
Espero 2.0	96 - 99	MOTRONIC	TFLEX4A	-	-
Racer Gti	95 - 99	SSL	TFLEX4A	-	-
Lanos	95 - 99	SSL	TFLEX4A	-	-
Leganza	00 >	G. MOTOR ITMS 6F	TFLEX4A	T30C	até 9°
Nubira 1.6 16V	96 - 99	SIEMENS SIRIUS D4	*TFLEX4A/D	-	-
Nubira 2.0	00 >	G. MOTOR ITMS 6F	TFLEX4A	T30C	até 9°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.