

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Dakota 2.5	96 - 99	MPI	*TFLEX4+A/D	T34A	até 9°
Dakota 3.9 V6	96 - 99	MPI	*TFLEX6+A/D	T39A	até 6°
Dakota 5.2 V8	96 - 99	MPI	*TFLEX4+A/D x 2	T34A	até 6°
Durango 5.2 V8	99 - 01	MPI	*TFLEX4+A/D x 2	T34A	até 6°
RAM V6	94 - 96	MFI	*TFLEX6+A/D	T34A	até 6°
RAM 5.9 V8	94 - 96	MFI	*TFLEX4+A/D x 2	T34A	até 6°
RAM V10	94 - 96	MFI	*TFLEX6+A/D x 2	T34A	até 6°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.