

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Astra 2.0 8V	95 - 98	MOTRONIC M1.5.2	TFLEX4J	T30C/T34A	até 9°
Astra 1.8 / 2.0 8V **	98 - 04	MOTRONIC M1.5.5	TFLEX4A	T30C	até 9°
Astra 2.0 16V	99 - 02	MOTRONIC M1.5.5	TFLEX4A	T30C	até 9°
Blazer 2.2 EFI **	95 - 97	MOTRONIC EMS	*TFLEX1A	T30E/T36A	até 9°
Blazer 2.2 MPFI **	98 - 01	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Blazer 2.4 MPFI **	01 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Blazer 4.3 V6	97 - 00	DELCO	TFLEX6D	T31A/T34A	até 6°
Blazer 4.3 V6	01 >	DELPHI	TFLEX6D	T31A	até 6°
C20 4.1 MPFI	até 98	MOTRONIC M2.8.1	*TFLEX6A/D/J	T30C	até 6°
Calibra 2.0 16V	até 96	MOTRONIC M2.8	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
Celta 1.0 8V **	00 - 05	MULTEC H	*TFLEX4A/I/N	T30C	até 12°
Celta 1.0 / 1.4 8V VHC **	00 >	MULTEC H	*TFLEX4A/I/N	T30C	até 12°
Corsa 1.0 / 1.4 8V EFI **	94 - 96	MULTEC 700	*TFLEX1A	T31A/T34A	até 12°
Corsa 1.0 / 1.4 / 1.6 8V MPFI **	96 - 01	MULTEC M	*TFLEX4A/I/N	T30C/T36A	até 9°
Corsa 1.0 / 1.6 16V **	97 - 01	MULTEC F	*TFLEX4A/I/N	T30C/T36A	até 9°
Corsa 1.0 8V VHC	02 - 05	MULTEC H	*TFLEX4A/I/N	T30C	até 12°
Corsa / Pick Up 1.6 8V EFI **	95 - 96	MULTEC M	*TFLEX1A	T31A/T34A	até 9°
Corsa 1.6 / 1.8 8V	02 - 05	MULTEC H	TFLEX4A	T30C	até 9°
Corsa 1.6 16V GSI	95 - 96	MULTEC S	TFLEX4J	T30C	até 9°
Frontera 2.0 8V	00 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Frontera 2.2 16V	00 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Grand Blazer 4.1 MPFI	98 - 02	MOTRONIC M2.8.1	*TFLEX6A/D/J	T30C	até 6°
Ipanema 1.8 / 2.0 8V EFI **	92 - 97	MULTEC 700	*TFLEX1A	T34A	até 9°
Ipanema 2.0 8V MPFI **	96 - 98	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Kadett 1.8 / 2.0 8V EFI **	92 - 97	MULTEC 700	*TFLEX1A	T34A	até 9°
Kadett 2.0 8V MPFI **	96 - 98	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Kadett 2.0 8V GSI **	90 - 91	LE-JETRONIC + EZ-K	*TFLEX4A	T34A	até 9°
Lumina V6 12V	92 - 96	DELPHI	*TFLEX1D x 2	-	-
Meriva 1.8 16V	02 - 05	HSFI 2.3	TFLEX4A	T30C	até 9°
Meriva 1.8 8V **	02 - 03	MULTEC H	TFLEX4A	T30C	até 9°
Montana 1.8 8V	02 - 03	MULTEC H	TFLEX4A	T30C	até 9°
Monza 1.8 / 2.0 EFI **	91 - 96	MULTEC 700	*TFLEX1A	T34A	até 9°
Monza 2.0 EF 500 / Classic **	90 - 91	LE-JETRONIC	*TFLEX4A	T34A	até 9°
Omega 2.0	93 - 94	MOTRONIC M1.5.1 / M1.5.2	TFLEX4J	T30C/T34A	até 9°
Omega 2.2 **	95 - 98	MULTEC EMS	TFLEX4A	T30E/T36A	até 9°
Omega 3.0 ****	93 - 95	MOTRONIC M1.5.1	***TFLEX6A/J	T30C/T34A	até 6°
Omega 3.8 12V V6 **	00 - 06	DELPHI	TFLEX6A	-	-
Omega 4.1 MPFI	95 - 98	MOTRONIC M2.8.1	*TFLEX6A/D/J	T30C	até 6°
S10 2.2 EFI **	95 - 97	MULTEC EMS	*TFLEX1A	T30E/T36A	até 9°
S10 2.2 MPFI **	98 - 01	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
S10 2.4 MPFI **	01 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
S10 4.3 V6	97 - 01	DELCO	TFLEX6D	T31A/T34A	até 6°
S10 4.3 V6	01 >	PCM - DELPHI	TFLEX6D	T31A	até 6°
Silverado 4.1 MPFI	97 - 02	MOTRONIC M2.8.1	*TFLEX6A/D/J	T30C	até 6°
Silverado SS 1500 7.4 V8	93 - 95	DELPHI	*TFLEX1D x 2	T34A	até 6°
SS10 2.2 EFI	95 - 97	MULTEC EMS	TFLEX4Q	T30E/T36A	até 9°
Suprema 2.0	93 - 94	MOTRONIC M1.5.1 / M1.5.2	TFLEX4J	T30C/T34A	até 9°
Suprema 3.0	93 - 94	MOTRONIC M1.5.1	TFLEX6A	T30C/T34A	até 6°
Suprema 2.2 **	95 - 96	MULTEC EMS	TFLEX4A	T30E/T36A	até 9°
Suprema 4.1 MPFI	95 - 96	MOTRONIC M2.8.1	*TFLEX6A/D/J	T30C	até 6°
Tracker 2.0 16V	06 >	SGM	TFLEX4E	-	-
Tigra 1.6 16V **	97 - 00	MULTEC F	*TFLEX4A/I/N	T30C/T36A	até 9°
Vectra 2.0 16V GSI	94 - 96	MOTRONIC M2.8	TFLEX4J	T30C	até 9°
Vectra 2.0 8V	94 - 96	MOTRONIC M1.5.1	TFLEX4J	T30C	até 9°
Vectra 2.0 8V / 16V **	96 - 98	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Vectra 2.2 8V / 16V MPFI **	97 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Zafira 2.0 8V / 16V **	01 >	MOTRONIC M1.5.5	TFLEX4A	T30C	até 9°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.