

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Accord 2.2 16V	90 - 97	PGM - FI	*TFLEX4A/E	T34A	até 9°
Civic 1.4 8V	95 - 97	PGM - FI	*TFLEX4D/E	-	-
Civic 1.5 / 1.6	91 - 97	PGM - FI	*TFLEX4D/E	T34A	até 9°
Civic 1.6 BR	98 - 00	PGM - FI	TFLEX4H	T34A	até 9°
Civic 1.7 16V	01 - 06	PGM - FI	TFLEX4L	-	-
CRV 2.0 16V	07 >	KEIHIN	TFLEX4L	-	-
New Civic 1.8 16V	06 >	DENSO	TFLEX4L	-	-
New Civic 2.0 16V S.I	07 >	DENSO	TFLEX4L	-	-
Prelude 2.0	93 - 96	PGM - FI	*TFLEX4A/E	-	-
Prelude 2.2 16V	93 - 96	PGM - FI	*TFLEX4A/E	T34A	até 9°
Fit 1.4 8V	03 >	PGM - FI	*TFLEX4A/H/L	-	-
Fit 1.5 16V	05 >	PGM - FI2	*TFLEX4H/L	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.