

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Accent 1.5 8V	95 >	MOTRONIC	*TFLEX4A/J	T31A/T34A	até 9°
Accent 1.5 16V	96 - 97	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Atos 1.0 12V	98 - 03	HYUNDAI MFI	TFLEX4J	T31A	até 6°
Elantra 1.5 / 1.6 / 1.8	91 - 95	MPI	TFLEX4A	-	-
Excel 1.5	90 - 95	MPI	TFLEX4A	-	-
Galoper	95 - 99	MPI	TFLEX6++J	T31A/T34A	até 6°
Lantra 1.5 / 1.6 8V	92 - 96	MPI	TFLEX4A	-	-
Lantra 2.0 16V	96 - 98	MPI	TFLEX4A	-	-
Sonata 2.0 16V	95 - 98	MPI	TFLEX4A	-	-
Sonata 2.0 / 2.4	89 - 95	MPI	TFLEX4A	-	-
Tucson 2.0 16V	05 >	SIEMENS SIM K43	*	-	-
Tucson 2.7 V6 24V	05 >	HYUNDAI MFI	*	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

\* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

\*\* É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

\*\*\* CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

\*\*\*\* NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.