

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Cherokee 4.0 Sport/Laredo	96 - 99	MPI	TFLEX6+J	T34A	até 6°
Cherokee 2.5 / 4.0 V6	00 - 03	MPI	TFLEX6+D/J	T34A	até 6°
Cherokee 5.2 V8 Limited	96 - 99	MPI	TFLEX4+D/J x 2	T34A	até 6°
Cherokee 5.0 V8	96 - 99	MPI	TFLEX4+D/J x 2	T34A	até 6°
Grand Cherokee 4.0	96 - 97	MPI	TFLEX6+J	T34A	até 6°
Grand Cherokee 4.7 V8	99 - 00	MPI	TFLEX4+A/D x 2	-	até 6°
Grand Cherokee 4.7 V8	01 >	MPI	TFLEX4+A/D x 2	-	até 6°
Grand Cherokee 5.0 V8	96 - 99	MPI	TFLEX4+D/J x 2	T34A	até 6°
Wrangler 2.5 / 4.0 V6	96 - 99	MPI	TFLEX6+A/D	T34A	até 6°

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

\* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

\*\* É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

\*\*\* CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

\*\*\*\* NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.