

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Carnival 2.5 V6	99	Simens SIM K62	TFLEX6M	T37A	até 6°
Clarus 1.8 / 2.0 16V	92 - 96	(BOBINA + DISTRIBUIDOR)	TFLEX4A	T34A	até 9°
Clarus 1.8 / 2.0 16V	96 >	MOTRONIC M2.10.3	TFLEX4A	T30C	até 9°
Sephia 1.5 16V DOHC	93 >	SIEMENS S2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Sportage 2.0 16V DOHC	93 - 97	MOTRONIC M2.10.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
Sportage 2.0 16V DOHC	97 >	HFM	TFLEX4A	T30C	até 9°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.