

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
323 1.6 / 1.8 16V	94 - 97	-	*TFLEX4A/J	-	-
626 2.0 16V	95 - 98	-	*TFLEX4A/J	T34A	até 6°
626 V6	95 - 98	-	*TFLEX6E/M	T34A	até 6°
929 V6 24V	94 >	-	TFLEX6M	T34A	até 6°
MPV 3.0 V6	99 >	mitsubishi MPI	TFLEX6E	T31A	até 6°
MX3 1.6 16V	95 - 98	mitsubishi MPI	*TFLEX4A/J	T31A	até 9°

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

\* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

\*\* É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

\*\*\* CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

\*\*\*\* NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.