

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
200SX 2.0 16V Turbo	94 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
240 2.4	91 - 94	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
300 3.0 24V Turbo	92 - 96	NISSAN ECCS	TFLEX6D	-	-
Almera 1.5 / 1.8	00 >	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Maxima 3.0 V6	93 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX6D	-	-
Pathfinder 3.0	95 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX6D	T34A	até 6°
Pathfinder Pick-Up 3.0	91 - 95	NISSAN ECCS	TFLEX6D	T34A	até 6°
Primera 1.6 16V	96 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Primera 2.0i 16V	94 - 96	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Sentra 1.6 16V	92 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Sentra 2.0 16V	92 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Sentra 2.0 16V	06 >	SIEMENS	*TFLEX4A/J	-	-
Serena 1.6 / 2.0 16V	92 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.