

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
106 1.0 / 1.4 8V	94 - 96	MONOMOTRONIC MA3.0	*TFLEX1C	T30C	até 12°
106 1.0 / 1.1 8V	97 >	MONOMOTRONIC MA3.1	*TFLEX1C	T30A	até 12°
106 1.0 8V	95 - 97	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 12°
106 1.3 8V	94 - 97	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 12°
106 1.6 8V	93 - 96	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
106 1.6 8V	96 - 99	MARELLI IAW 8P / MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
106 1.6 16V	96 - 99	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
106 1.6 16V	00 >	MARELLI IAW 4.8P / ME7.4.4	TFLEX4A	-	-
205 1.0 / 1.4 8V	92 - 98	MOTRONIC MA3.0	*TFLEX1C	T30C	até 12°
206 1.0 16V	00 - 01	MARELLI IAW 5NP	TFLEX4A	T30G	até 6°
206 1.0 16V	02 >	MARELLI IAW 5NP MPX	TFLEX4A	T30G	até 6°
206 1.1 / 1.4 8V	98 >	MARELLI IAW 1AP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
206 1.4 8V	00 - 05	SAGEM SL96	TFLEX4J	T30A	até 12°
206 1.6 8V	98 >	MOTRONIC ME 7.4.4	TFLEX4A	-	-
206 1.4 / 1.6 8V	98 >	MOTRONI MP7.2/MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 9°
206 1.6 16V	00 - 05	MOTRONIC ME 7.4.5	TFLEX4A	T30C	até 9°
206 2.0 16V	00 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
206 2.0 16V	04 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
305 1.8 8V	99	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30F	até 9°
306 1.1 8V	93 - 97	MONOMOTRONIC MA3.1	*TFLEX1C	T30A	até 9°
306 1.4 8V	00 >	SAGEM 2000	*TFLEX4A/J	T30A	até 9°
306 1.6 8V	93 - 97	MOTRONIC MP5.1.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
306 1.8 16V	96 - 01	SAGEM SL96	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
306 1.8 / 2.0 8V	93 - 97	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30F	até 9°
306 2.0 16V	96 >	MOTRONIC MP5.2	TFLEX4A	-	-
306 2.0 16V	96 - 99	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	-	-
306 1.6 8V	95 - 97	MOTRONIC MP7.3 / MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 6°
307 1.6 8V	01 - 05	MOTRONIC ME 7.4.4	TFLEX4A	-	-
307 1.6 16V	01 - 05	MOTRONIC ME 7.4.4	TFLEX4A	-	-
307 2.0 16V	01 >	MOTRONIC 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
405 1.4 8V	92 - 97	MOTRONIC MA3.0	*TFLEX1C	T30C	até 9°
405 1.6 8V	92 - 96	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	-	-
405 1.6 8V	92 - 96	MARELLI IAW G6	TFLEX4A	-	-
405 1.8 8V	93 - 96	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	-	-
405 1.8 8V	93 - 96	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	-	-
406 1.6 / 1.8 8V	95 - 00	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 9°
406 1.8 8V	95 - 99	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
406 1.8 16V	96 >	SAGEM SL96	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
406 1.8 / 2.0 16V	96 >	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
406 2.0 16V	99 - 03	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	T30A	até 9°
406 2.0 16V	95 - 97	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 9°
406 2.0 16V	04 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
406 3.0 24V	93 - 96	MOTRONIC MP7.0	TFLEX4A	-	-
605 3.0 24V	92 - 00	MOTRONIC MP7.0	TFLEX4A	-	-
605 2.0 16V	94 - 99	MOTRONIC MP5.1.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
605 2.0 8V	89 - 93	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	-	-
605 3.0 24V	92 - 95	BENDIX FENIX 4	TFLEX4A	-	-
607 2.0 16V	06 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
607 2.0 / 2.2 16V	00 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
806 2.0 8V	95 - 00	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	-	-
806 1.8 2.0 8V	94 - 97	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 9°
806 2.0 / 2.2 16V	00 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
807 2.0 16V	02 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
807 2.0 16V	03 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
Boxer 2.0 16V	92 - 99	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 9°
Boxer 2.0 16V	01 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
Expert 1.8 8V	96 >	MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 9°
Expert 2.0 16V	01 >	MARELLI IAW 4.8P / 4MP	*TFLEX4A/J	-	-
Expert 2.0 16V	03 >	MARELLI IAW 6LP	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
Partner 1.1 8V	96 >	MONOMOTRONIC MA3.1	*TFLEX1C	T30A	até 12°
Partner 1.4 8V	96 >	SAGEM SL96	*TFLEX4A/J	T30C	até 9°
Partner 1.4 8V	00 >	SAGEM 2000	TFLEX4J	T30A	até 12°
Partner 1.4 / 1.8 8V	96 >	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Partner 1.6 16V	00 >	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Partner 1.6 16V	06 >	MOTRONIC ME7.4.4	TFLEX4A	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.