

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Clio 1.0 8V	00 - 02	SIEMENS SIRIUS 32E	TFLEX4F	T30G	até 6°
Clio 1.0 16V	05 - 06	SIEMENS SIRIUS 32B	TFLEX4F	T30G	até 6°
Clio 1.0 16V	00 - 02	MARELLI IAW 5NR	TFLEX4A	T30G	até 6°
Clio 1.0 16V	04 >	SIEMENS SIM32	TFLEX4A	T30G	até 6°
Clio 1.2 / 1.4 8V	95 - 98	BENDIX / AC DELCO	*TFLEX1A	-	-
Clio 1.2	94 - 96	MARELLI IAW 6R	*TFLEX1A	T30G	até 6°
Clio 1.2 8V	97 - 99	SAGEM SAFIR	TFLEX4A/D	-	-
Clio 1.6 8V	00 >	SIEMENS SIRIUS 32E / 32B	TFLEX4F	-	-
Clio 1.6 8V	94 - 98	MARELLI IAW 8R	*TFLEX1A	T30H/T34A	até 9°
Clio 1.6 16V	01 >	SIEMENS SIRIUS 32D / 32N	TFLEX4A/D	-	-
Clio 1.6 16V	04 >	SIEMENS SIRIUS 34	TFLEX4A/D	-	-
Express 1.6 RL	94 - 98	MARELLI IAW 8R	*TFLEX1A	T30H/T34A	até 9°
Kangoo 1.0 8V	99 >	SIEMENS SIRIUS 32E	TFLEX4F	T30G	até 6°
Kangoo 1.6 8V **	99 >	SIEMENS SIRIUS 32B	TFLEX4A	T30G	até 6°
Laguna 1.8 8V	94 - 96	BOSCH MONOMOTRONIC	*TFLEX1A	-	-
Laguna 1.8 / 2.0 8V	95 - 98	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A	-	-
Laguna 2.0 8V	95 - 97	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	T30H/T34A	até 9°
Laguna 3.0 V6 12V	95 - 98	SIEMENS FENIX 5	TFLEX6D	-	-
Laguna 3.0 V6 24V	96 - 98	MOTRONIC	TFLEX6D	-	-
Mégane 1.4 8V	97 - 98	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	T30H/T34A	até 9°
Mégane 1.6 16V	00 >	SIEMENS SIRIUS 32D	TFLEX4A/D	T30G/H	até 6°
Mégane 1.6 16V	04 >	SIEMENS SIRIUS 34	TFLEX4A/D	T30G/H	até 6°
Mégane 2.0 16V	08 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A	T30H	até 6°
Mégane 1.6 / 2.0 8V	96 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A	T30H	até 6°
Mégane 2.0 16V	07 >	SAGEM	TFLEX4A	T30G	até 9°
R19RN 1.6 8V	94 - 98	MARELLI IAW 8R	*TFLEX1A	T30H/T34A	até 9°
R19 1.6 16V	94 - 96	MARELLI IAW G8	*TFLEX1A	T30H/T34A	até 9°
R19 1.6 / 1.8 8V / 16V	94 - 97	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	T30H/T34A	até 9°
R21 1.8 / 2.0 / 2.2 8V	94 - 97	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	T30H/T34A	até 9°
R25 2.0 / 2.2 8V	94 - 96	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	T30H/T34A	até 9°
R25 3.0 24V	94 - 96	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX6A/D	T30H/T34A	até 9°
Scénic 1.6 8V	96 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A/D	T30H	até 6°
Scénic 1.6 16V	00 >	SIEMENS SIRIUS 32D	TFLEX4A/D	T30G	até 6°
Scénic 1.6 16V	04 >	SIEMENS SIRIUS 34	TFLEX4A/D	T30G	até 6°
Scénic Megane 2.0 16V	04 >	SIEMENS SIRIUS 34	TFLEX4A/D	T30H	até 6°
Scénic Megane 2.0 8V	98 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A/D	T30H	até 6°
Scénic RT 2.0 8V	98 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A/D	T30G	até 6°
Scénic 2.0 16V	01 >	SIEMENS SIRIUS 32B	TFLEX4A/D	T30G	até 6°
Trafic 2.0 8V	98 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A/D	T30G/H	até 6°
Twingo Pack 1.0 8V	99 >	SIEMENS SIRIUS 32E	TFLEX4F	T30G	até 6°
Twingo 1.0 16V	00 - 01	MARELLI IAW 5NR	TFLEX4A	T30G	até 9°
Twingo 1.2 8V	93 - 98	MARELLI IAW 8P	*TFLEX1A	T30H	até 9°
Twingo 1.2 8V	98 - 99	SAGEM SAFIR	TFLEX4A	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.