

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Forester 2.0 16V	97 - 00	Denso	TFLEX4K	T30I	até 9°
Imprenza 1.6 /1.8 16V	92 - 96	MPFI	TFLEX4K	-	-
Imprenza 2.0 16V	97 - 00	Denso	TFLEX4K	T30I	até 9°
Legacy 2.0 16V	93 - 98	MPFI	TFLEX4K	-	-
Legacy 2.0 16V Outback	97 - 99	Unisia Jects	TFLEX4K	-	-
Tribeca 2.5 16V	00 - 03	MPFI	*TFLEX4D/K	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.