

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Baleno 1.6 16V	91 - 94	DENSO	TFLEX4E	T32B	até 9°
Grand Vitara 1.6 / 2.0 16V	98 - 00	SGM	TFLEX4E	-	-
Grand Vitara 2.5 V6 24V	97 - 00	SGM	TFLEX6A/D	-	-
Ignis 1.3 16V	96 - 99	SGM	TFLEX4A	-	-
Jimmy 1.3 16V	96 - 99	SGM	TFLEX4A	-	-
Sidekick 1.6 16V Federal	92 - 95	DENSO	TFLEX4A	T34A	até 9°
Swift 1.3 DOHC	89 - 94	SGM	TFLEX4A	-	-
Vitara 1.6 8V	91 - 96	SGM	*TFLEX1D	T31A/T34A	até 9°
Vitara 1.6 16V	96 - 99	SGM	TFLEX4A	-	-
Vitara 2.0 16V	02 - 06	SGM	TFLEX4E	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.