

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
4Runner 2.7	97 - 98	TOYOTA CVPW	TFLEX6D	-	-
Camry 2.2	92 - 96	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	T31A	até 9°
Camry 3.0 V6	92 - 95	TOYOTA TCCS	TFLEX6D	T30F	até 6°
Carina 1.8 / 2.0 16V	94 - 99	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	T31A	até 9°
Celica 1.8 16V	94 - 98	TOYOTA TCCS	*TFLEX4E/M	T31A	até 9°
Corolla 1.8 16V	96 - 01	TOYOTA TCCS	*TFLEX4E/M	T31A	até 9°
Corolla 1.6 / 1.8 16V VVT-i	02 >	TOYOTA VVT-i	TFLEX4G	T30F	até 9°
Corolla Fielder 1.8 16V VVT-i	02 >	TOYOTA VVT-i	TFLEX4G	T30F	até 9°
Hilux 3.4 V6 SW4	96 >	TOYOTA TCCS (VPW)	*TFLEX6D/E	T34A	até 6°
Hilux 2.7 RT	08 >	DENSO	TFLEX4G	T30F	até 6°
MR2 2.2	91 - 95	TOYOTA TCCS EFI	TFLEX4D	T34A	até 9°
Paseo 1.5	92 - 95	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	T34A	até 9°
Previa 2.4	91 - 95	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	T34A	até 9°
RAV4 2.0 16V VVT-i	02 >	TOYOTA VVT-i	TFLEX4G	T30F	até 9°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.