



OBD FORD 2

MANUAL DE INSTALACIÓN

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA
CNPJ: 62.706.981/0001-44 indústria Brasileira
Av: Dr: José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópolis
SBCampo - SP

TURY
WWW.TURY.COM.BR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los módulos OBD Tury fueron desarrollados para automatizar los vidrios eléctricos originales de vehículos, manteniendo la conexión original, Sus principales características son:

- Ascenso de los vidrios eléctricos via telecomando original;
- Conexión original en lo plug del OBD-II;
- Mantiene todas las funciones originales del vehículo;

INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN



Conector ubicado al lado izquierdo del panel cerca de la caja de fusibles.

- 1 - Después de la instalación del OBD FORD 2 en el plug de diagnóstico.
- 2 - Encender la ignición y posicionar los vidrios delanteros hasta la mitad del curso.
- 3 - Quitar el cable negativo de la batería y esperar 1 minuto.
- 4 - Volver a conectar el cable negativo de la batería.
- 5 - Encender la ignición y ascender los vidrios a través de los botones de la puerta del piloto.
- 6 - Después de ascender los vidrios, presionar los botones para ascender otra vez y mantener presionado por 10 segundos y soltar los botones, para efectuar la reprogramación de los vidrios.
- 7 - Al final de la programación, bajar todos los vidrios por completo.
- 8 - Quitar la ignición, cerrar todas las puertas, capó y maletero.
- 9 - Activar la alarma vía control remoto original para hacer el cierre automático de los vidrios.

La instalación de este producto debe ser realizada por personal experimentado