## PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

**1º Passo:** Com a instalação finalizada **O CONJUNTO DE BOTÕES DA PORTA DO MOTORISTA CONECTADO**, ligar a chave de ignição e manter ligada até o final da programação. Em alguns casos é recomendado realizar a programação com o motor ligado.

**2º Passo:** Pressionar o botão de programação (2 a 3 segundos) até o vidro da porta do motorista se movimentar iniciando a auto programação. Para sair do modo de programação dos vidros em qualquer momento basta desligar a chave de ignição.

Após o início da programação dos vidros cada porta será programada de forma individual e automática, não sendo necessário efetuar nenhum comando do início ao fim da programação. A autoprogramação do vidro consiste em vários tipos de movimentos diferentes com o motor e a máquina do vidro de cada porta e nesse momento o LED indica qual porta está sendo programada:

| PRO 2.7 | | |
|---|---|---|
| PISCADAS DO LED | • | •• |
| PORTA | MOTORISTA | PASSAGEIRO |

Caso ocorra reprovação de um dos vidros, o módulo automaticamente repetirá mais duas tentativas de aprovação no(s) vidro(s) reprovado(s). Caso algum vidro ainda persista reprovando até o final das três tentativas de programação, realize a programação do módulo novamente seguindo as recomendações abaixo:

* Programação apenas com a ignição ligada;
* Programação apenas com a ignição ligada e os consumidores de carga ligados (Faróis, Ventilador, Pisca);
* Programação com o motor em funcionamento e em casos críticos deixar carregar a bateria antes de iniciar a programação (7 a 15 minutos);
* Programação com o motor em funcionamento e os consumidores de carga ligados (Faróis, Ar Condicionado, Ventilador, Pisca).

## FINALIZAÇÃO A PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

**PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS APROVADA:** Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se todos os vidros permanecerem abaixados por completo, todos os vidros foram aprovados com sucesso e a proteção de antiesmagamento foi ativada para todos, finalizando a programação dos vidros.

**PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS REPROVADA:** Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se caso algum vidro não permanecer totalmente aberto,este vidro foi reprovado, podendo ser reprogramado. Nesse caso a proteção de antiesmagamento não será ativada no(s) vidro(s) reprovado(s).

## PROGRAMAÇÃO DO TIPO DE TOQUE

**1 Passo:** Ligar e desligar a chave de ignição ativando a temporização dos botões de 1 minuto.

**2 Passo:** Durante a temporização de 1 minuto, pressionar o botão de programação por (2 a 3) segundos até o LED sinalizar o fim da programação.

| SINALIZAÇÃO | TIPO DE TOQUE |
|---|---|
| 1 PISCADA DE 2 SEGUNDOS | — |
| 2 PISCADA DE 2 SEGUNDOS | Toque longo |

**A programação do tipo de toque só é habilitada durante a temporização de 1 minuto e pode ser realizada quantas vezes forem necessárias.**

# LINHA PRO

**PRO 2.7**

## CARACTERÍSTICAS E MODOS DE FUNCIONAMENTO

Os módulos da linha TOTALSAFE PRO foram desenvolvidos para agregar além de conforto, segurança total na automação dos vidros elétricos. Essa linha de produtos oferece a automação completa dos botões da porta do motorista e remotamente da porta do passageiro com toque longo, temporização de 1 minuto dos botões da porta do motorista, proteção antiesmagamento com sistema de programação dos vidros simplificada, subida e descida por telecomando original ou alarmes, alívio de pressão interna e exclusivo sistema de redução de consumo em stand-by.

## AO INSTALADOR

Caro amigo instalador, esse manual contém informações básicas, acesse nosso website e verifique videos e dicas avançadas de instalação.

**www.tury.com.br/acessorios**

## PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE:


**SUPORTE TÉCNICO**

Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br

**TELEFONES:**

Fixo (Segunda a Sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais: 208, 237, 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404 WhatsApp
Oi: (11) 95406 - 4693 WhatsApp
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11)99790 - 9988 WhatsApp

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM


TURY ACESSÓRIOS

REV.00 - 11/2015

# ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO COM CONECTORES ORIGINAIS

**PRO 2.7**

| | |
|---|---|
| 1 - SAÍDA TEMPORIZADA | 9 - DESCIDA BOTÃO PASSAGEIRO |
| 2- DESCIDA MOTOR PASSAGEIRO | 10 - +12V BATERIA |
| 3 - PULSO DE DESTRAVA OU SAÍDA AUX. DE ALARME | 11 - SUBIDA BOTÃO MOTORISTA |
| 4 - SUNIDA MOTOR PASSAGEIRO | 12 - 0V TERRA |
| 5 - PULSO DE TRAVA OU SAÍDA DE ALARME PARA VIDROS | 13 - DESCIDA BOTÃO MOTORISTA |
| 6 - INTERRUPTOR DE PORTA | 14 - SUBIDA MOTOR MOTORISTA |
| 7 - SUBIDA BOTÃO PASSAGEIRO | 15 - PULSO DE SETA |
| 8 - +12V IGNIÇÃO | 16 - DESCIDA MOTOR MOTORISTA |







**ASSISTA O VIDEO DESSA INSTALAÇÃO:**
**http://tinyurl.com/fio-sensor-hall**

| | SUBIDA | DESCIDA |
|---|---|---|
| | Trava + Seta | 3 Pulsos de Destrava |
| | Trava ou Pulso de Seta | Comando de Descida via Alarme (saída auxiliar) |

## ATENÇÃO

**NUNCA** realizar a programação dos vidros com o conjunto dos botões da porta do motorista desconectado.