PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRÍOS

1º Passo: Conectar la llave de ignición y mantener conectada hasta el final de la programación. En algunos casos es recomendado realizar la programación con el motor ligado.

2º Passo: Presionar el interruptor de programación y mantener presionado hasta el vidrío de la puerta del conductor mover se iniciando a auto programación. Para o PRO 2.8 la auto programación e iniciada cuándo lo vidrío de la puerta del pasajero moverse. Para salir del modo de programación de los vidrios en cualquier momento basta desconectar la llave de ignición.

Después del inicio de la programación de los vidrios cada puerta será programada de forma individual y automática, no siendo necesario efectuar ningún mando del inicio al fin de la programación. La auto programación del vidrio consiste en varios tipos de movimientos diferentes con el motor y la máquina del vidrio de cada puerta y en ese momento el LED indica cual puerta está siendo programada:

Para que el producto tiene un rendimiento impecable después de la instalación, sólo el llevar a cabo la programación de las gafas con el conjunto de botones de la puerta del conductor conectados al arnés.

PRO 2.8		
LUCES INTERMITENTES	●	●●
PUERTA	CONDUCTOR/ TRASERO IZQUIERDO	PASSAJERO/ TRASERO DERECHO

En caso de fallo de uno de los vidrios, el módulo se repetirá automáticamente dos intentos más en la aprobación(s) de vidrio(s) falla(s). Si cualquier vidrio persiste en su defecto por el final de los tres intentos para programar, realizar la programación del módulo de nuevo siguiendo las siguientes recomendaciones: Programación solamente lo auto encendido; * Programación sólo con la ignición encendida y los consumidores de carga conectada (luces, ventilador, intermitente); * Programación con el motor en marcha y en casos críticos dejar cargar la batería antes de comenzar con la programación (7-15 minutos); * Programación con el motor en marcha y la carga conectada a los consumidores (luces, aire acondicionado, ventilador, Flashes).

FINALIZANDO LA PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRIOS

PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRIOS APROBADA: Durante las 5 luces intermitentes del LED después del término de la programación de los vidrios, si todos los vidrios permanecen bajados completamente, todos los vidrios fueron aprobados com êxito y la protección de antipinzamiento (machucamiento) fue activada para todos finalizando la programación de los vidrios.

PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRIOS REPROBADA: Durante las 5 luces intermitentes del LED después del término de la programación de los vidrios, si algún vidrio no permanecer totalmente abierto este vidrio fue reprobado, pudiendo ser reprogramado. En ese caso la protección de antipinzamiento (machucamiento) no será activada en el(s) vidrio (s) reprobado (s).

PROGRAMACIÓN DEL TIPO DEL TOQUE

1º. Paso: Conectar y desconectar la llave de ignición activando la temporización de los interruptores de 1 minuto.

2º Passo: Durante la temporización de 1 minuto, presionar el interruptor de programación y mantener presionado por aproximadamente 2 segundos hasta el LED sinalizar el fin de la programación.

SINALIZACIÓN	TIPO DE TOQUE
LUCES INTERMITENTES DE 1 SEGÚN	TOQUE CORTO (Default)
LUCES INTERMITENTES DE 2 SEGÚN	TOQUE LARGO

La programación del tipo de toque sólo es habilitada durante la temporización de 1 minuto y puede ser realizada cuántas veces sean necesarias.

TOTALSAFE PRO 2.8 BY

CARACTERÍSTICAS E MODOS DE FUNCIONAMENTO

los módulos de la línea TOTALSAFE PRO fueron desarrollados para agregar además de conforto, seguridad total en la automatización de los vidíos eléctricos. Esa línea de productos oferta automatización completa de los interruptores de la puerta del conductor y remotamente de las puertas de los pasajeros con opciónde toque corto e toque largo, para la ativación del asceso / descenso expressa, temporización de 1 minuto de los interrupores de la puerta del conductor, protección antiaplástamiento con sistema del programación de los vidíos simplificada, ascenso y descenso por telecomando originaldel alarmas, alívio del presión interna y exclusivo sistema de reducción de consumo stand-by

AL INSTALADOR

Caro amigo instalador, ese manual contiene informaciones básicas sobre instalación y programación de este producto. Sea consultar el manual técnico completo, asi como videos y dicas avanzadas de instalación, acceda nuestro website:

http://www.tury.com.br/acessorios/?produtos=linha-total-safe-pro

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA

CNPJ: 62.706.981/0001-44 indústria Brasileña
Av: Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópoliz - S B Campo SP
Nextel: ID - 1*213940

TURY
WWW.TURY.COM.BR

REV 0.0 - 03/2015

ESQUEMA ELÉCTRICO DEL INSTALACIÓN CON CONECTORES ORIGINALES

PRO 2.8 BY

1- PULSO DE BLOQUEO O SALÍDA DEL ALARMA PARA VIDRÍOS
2- PULSO DE DESBLOQUEO O SALÍDA DEL ALARMA
3- ASCENSO MOTOR PASAJERO
4- ASCENSO INTERRUPTOR PASAJERO
5- DESCENSO MOTOR PASAJERO
6- DESCENSO INTERRUPTOR PASAJERO
7- SALÍDA TEMPORIZADA
8- INTERRUPTOR DEL PUERTA

9- +12V BATERIA
10- PULSO DE FLECHA
11- 0V TIERRA
12- 12V IGNICIÓN
13- ASCENSO MOTOR CONDUCTOR
14- ASCENSO INTERRUPTOR CONDUCTOR
15- DESCENSO MOTOR CONDUCTOR
16- DESCENSO INTERRUPTOR CONDUCTOR



MOTOR

MORADO - ASCENSO MOTOR PASAJERO

MORADO/NEGRO - DESCENSO MOTOR PASAJERO

INTERRUPTOR DEL PROGRAMACIÓN

LED

VERDE/NEGRO - PULSO DE DESBLOQUEO O SALÍDA DEL ALARMA PARA VIDRÍOS

Motor del Desbloqueo Eléctrico

O

Central del Alarma

JUMPER - ATIVACIÓN DEL ALARMA

ASCENSO DE CONTROL NEGATIVO

DESCENSO DE CONTROL NEGATIVO

MORADO/NEGRO (FINO) - INTERRUPTOR DESCENSO PASAJERO

MORADO (FINO) - INSTERRUPTOR ASCENSO PASAJERO

AMARILLO/NEGRO

PULSO DEL DESBLOQUEO O SALÍDA AUXILIAR DEL ALARMA

Motor del Desbloqueo Eléctrico

O

Central del Alarma

Bateria

ROJO - +12V BATERIA

Fusible 20A

	ASCENSO	DESCENSO
	Bloqueo + Flecha	3 Pulsos de Desbloqueo
	Bloqueo o Pulso de Flecha	Comando del descenso via Alarma (salida auxiliar)

ATENCIÓN

NUNCA realice la programación del vidrios con lo conjunto de los interruptores del puerta del conductor desconctado.

VERDE - INTERRUPTOR DEL PUERTA NEGATIVO

Interruptor de Porta

INTERRUPTOR DEL CONDUCTOR

INTERRUPTOR DEL PASAJERO

NEGRO/BLANCO - PULSO DE FLECHA

Seta