AUTOMAÇÃO E PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

A Linha de Iluminação da TURY é composta por diversos modelos de produtos, cada um com uma finalidade diferente. Confira abaixo estes produtos e suas funções:

AC12

Realiza as seguintes funções:

- **Acendimento automático dos faróis e das lanternas** 3 segundos após a partida do motor
- **Aviso sonoro de lâmpadas queimadas** de farol baixo e lanternas
- **Aviso sonoro de farol ou lanternas acesas com a chave de ignição desligada** – (Pode ser desativada se o veiculo já possuir sistema próprio de alerta)
- **Sistema "Follow Me Home"** - Temporizador de farol baixo com o veículo desligado

Além de suas 4 funções acima também deve-se destacar suas outras características:

- Universal para ser aplicado em qualquer veículo 12 volts com comandos positivos simples.
- Não necessita o uso de relays auxiliares externos, não corta os fios originais das lâmpadas nem dos veículos
- Não possui relays internos e conta com um novo e poderosíssimo *"Power High Side Driver"* que garante toda a proteção e dissipação do produto.
- Respeita os comandos originais do motorista. Para desativar o AC12 basta acionar a chave original de lanternas e faróis.
- Atende tanto lâmpadas comuns, como as lâmpadas de Xenon ou Led.
- Evita anomalias no sistema ECU do veículo, com falsos avisos pane elétrica no painel.
- Em caso de qualquer tipo de pane do produto, mantém em perfeito funcionamento todo o sistema original do veículo.
- Evita sobrecarga no sistema elétrico do veículo.
- Garante que não existe superaquecimento no globo ocular dos faróis, evitando derretimento deste e suas partes, com acendimento simultâneo de faróis alto e baixo por longos períodos.

** A alimentação dos faróis deve sempre ser realizada após o relay original de faróis, direto na linha das lâmpadas e nunca antes.*

LINHA DE ILUMINAÇÃO

AC05

Realiza as seguintes funções:

• **Aviso sonoro temporizado de alerta** ao motorista para acender faróis ao ligar veículo – É desativada caso se ative o acendimento automático dos faróis (função 3)

• **Aviso sonoro de farol aceso** com a chave de ignição desligada – Pode ser desativada se o veiculo já possuir sistema próprio de alerta.

• **Acendimento automático dos faróis e das lanternas** 3 segundos após a partida do motor

Além de suas 3 funções acima também deve-se destacar suas outras características:

• Universal para ser aplicado em qualquer veículo 12 volts ou 24 volts

• Necessita de relays auxiliares externos para acender lanternas e faróis automáticamente

• Respeita os comandos originais do motorista. Para desativar o AC05 basta acionar a chave original de lanternas e faróis.

• Evita anomalias no sistema ECU do veiculo, com falsos avisos pane elétrica no painel.

• Em caso de qualquer tipo de pane do produto, mantém em perfeito funcionamento todo o sistema original do veiculo.

• Evita sobrecarga no sistema elétrico do veiculo.

** A alimentação dos faróis deve sempre ser realizada após o relay original de faróis, direto na linha das lâmpadas e nunca antes.*

AC04

O aparelho **AC04** tem a finalidade de permitir a perfeita utilização de engates acopladas à carretas ou reboques nos veículos mais modernos.

Ele é um estabilizador de tensão que evita que a ECU original do veículo (rede CAN-BUS) faça um diagnóstico errado provocado pelo aumento do consumo de energia que as lampadas das carretas e reboques causam.

Sem a utilização do AC04, alguns veículos terão severos problemas para utilizarem carretas e reboques, que podem variar desde a ativação da luz de anomalia do painel até a impossibilidade em dar partida nos veículos.

Consulte a aplicação correta para seu veículo.

AC06

A central de iluminação **AC06** permite a automação dos faróis originais, para iluminação externa do veículo.

Follow me home: Se instalada para essa finalidade, possibilitará a temporização dos faróis após o veículo estar desligado, permitindo a iluminação do ambiente externo do veículo.
A temporização é realizada através de curtos toques na chave de seta e a cada toque os faróis são mantidos acesos por 1 minuto, permitindo um máximo de até 4 minutos de temporização (4 toques).