AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

A Linha de Iluminação da TURY é composta por diversos modelos de produtos, cada um com uma finalidade diferente. Confira abaixo estes produtos e suas funções:

AC05

REALIZA AS SEGUINTES FUNÇÕES:

• **O módulo AC05 tem dois modos distintos de funcionamento:**

1) Aviso sonoro de alerta temporizado para o motorista lembrar de ativar manualmente os comandos para acendimento de lanternas e faróis após partida do motor com ciclos de 30 segundos. O aviso será desativado quando o comando original de lanterna e farol for ativado pelo motorista.

2) Acendimento automático dos faróis e lanternas após 3 segundos da partida do motor + Sistema programável para **aviso sonoro de lâmpada de lanterna queimada.** Avisos apenas para as lâmpadas de 3W a 7W, lâmpadas de LED não são detectadas mas não influenciam o sistema de detecção. O acendimento automático é desativado quando o comando original de farol for ativado pelo motorista. Quando o comando de farol original for desligado, o módulo emitirá 5 bips de aviso indicando que o farol foi desligado. Evita sobrecarga no sistema elétrico do veículo evitando que na partida do motor as lâmpadas já estejam acesas.

• **Aviso sonoro para comandos de lanterna ou farol ligados com a chave de ignição desligada.** Pode ser desativado se o veiculo já possuir sistema original desse alerta.

• ***Follow me home* –** temporização de lanternas e faróis com a chave de ignição desligada.

ALÉM DAS FUNÇÕES ACIMA TAMBÉM DEVE-SE DESTACAR SUAS OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

• **Universal** para ser aplicado em qualquer veículo 12 volts.

• **Battery Saver:** sistema de baixo consumo de corrente com o módulo em Stand-By.

• Em caso de qualquer tipo de pane do produto, não interfere no funcionamento do sistema de iluminação original do veiculo.

** A alimentação dos faróis deve sempre ser realizada após o relay original de faróis, direto na linha das lâmpadas e nunca antes.*

AC04

O aparelho **AC04** tem a finalidade de permitir a **perfeita utilização de engates acopladas à carretas ou reboques** nos veículos mais modernos.

Ele é um estabilizador de tensão que evita que a ECU original do veículo (rede CAN-BUS) faça um diagnóstico errado **provocado pelo aumento do consumo de energia que as lâmpadas das carretas e reboques causam.**

Sem a utilização do AC04, alguns veículos terão **severos problemas** para utilizarem carretas e reboques, que podem variar desde a **ativação da luz de anomalia do painel** até a **impossibilidade em dar partida** nos veículos.

Consulte a aplicação correta para seu veículo.

AC06

A central de iluminação **AC06** permite a **automação dos faróis originais, para iluminação externa do veículo.**

Follow me home: Se instalada para essa finalidade, possibilitará a temporização dos faróis após o veículo estar desligado, permitindo a iluminação do ambiente externo do veículo.
A temporização é realizada através de curtos toques na chave de seta e a cada toque os faróis são mantidos acesos por 1 minuto, permitindo um máximo de até 4 minutos de temporização (4 toques).